



„ХЕМИСКО“ предузеће за производњу и промет
11000 Београд, Благоја Паровића 4



011/3555-724
063/318-125
062/355-511



+381 11 3555-724

Матични број: 06030947, Регистарски број: 01106030947, Шифра делатности: 7219,
ПИБ: 101013557, Жиро рачун: 330-4000428-33

ТЕХНИЧКА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ECO IMPREGNIR S

ТИП: Раствор метил силикона са додацима

ОБЛИК
ИСПОРУКЕ: Раствор у органским растварачима

ОСОБИНЕ И
УПОТРЕБА: **ECO IMPREGNIR S** је средство које се користи за заштиту вештачког камена, малтера и бетона на фасадама, уграђених фасадних опека, црепа, керамике и сличних материјала од пропадања. Заштићен материјал је потпуно водоодбојан, не мења боју и не прима разне нечистоће које вода иначе у њега уноси. Применом овог средства постиже се изванредна заштита материјала од спољашњих утицаја (атмосферилија), нарочито од дејства мраза. Антистатичко деловање силикона одбија нечистоће са површине материјала. Конзервацијом фасаде постиже се и ефекат термоизолације, односно овако заштићени објекти „штеде” и до 30% енергије која се троши за грејање. **ECO IMPREGNIR S** не оставља филм на материјалу већ приликом примене улази у његову структуру. Средство због тога не може да се спере са материјала нити да се механички скине. Материјал је заштићен после сушења од 48 часова.

ПРИПРЕМА
ЗА ПРИМЕНУ: **ECO IMPREGNIR S** се примењује у испорученом облику. Материјал који се заштићује треба да буде сув и чист.

НАЧИН
ПРИМЕНЕ: **ECO IMPREGNIR S** на материјал наноси се прскањем пнеуматским распршивачем или премазивањем четком, крпом, сунђером и сл. Поступак се изводи два пута. Временски интервал између првог и другог nanoшења је 12-24 часа, зависно од порозности материјала и спољне температуре. Потрошња средства: 0,30-0,50L/m².

МЕРЕ ЗАШТИТЕ: **ECO IMPREGNIR S** је раствор у органским растварачима, запаљив је, па се приликом његове примене треба придржавати мера заштите од пожара, као при раду са сличним производима који садрже разређиваче. Само за професионалну употребу!

- ПАКОВАЊЕ: Метална бурад од 200L, пластична амбалажа од 10L и 1L.
- СКЛАДИШТЕЊЕ: **ECO IMPREGNIR S** складишти се на отвореном и у затвореном простору далеко од извора топлоте.
- РОК ТРАЈАЊА: **ECO IMPREGNIR S** у оригиналној амбалажи може да се чува 6 (шест) месеци.